



EComm - API / Cobrança Online Sicredi

Histórico de Alterações

Versão do Serviço	Versão do Documento	Modificação	Data
1.0	1.1	Inclusão da geração do nossoNumero	22/01/2018
1.0	1.2	Inclusão de mensagens de erro E0032, E0033, E0034 e E0035.	02/02/2018
1.0	1.3	Atualização na validação da Chave Master e Chave de Transação	05/04/2018
1.0	1.4	Inclusão de requisições em PHP e Java	04/09/2018
1.0	1.5	Inclusão da Apresentação e Objetivo	27/12/2018
1.0	1.6	Consulta de Boletos por Período de Datas	28/12/2018
1.0	1.7	Comando de Instrução – Cancelamento Negativação Automática	16/06/2019
1.0	1.8	Comunicação do formato da data de expiração. Informação de Retorno no formato Unicode UTF-8. Uso Postman.	05/12/2019

1.0	1.9	Substituição do termo “Valor de multa a cobrar” para “Percentual de multa a cobrar”. Exemplo de Instrução de Comando DATA_LIMITE_CONCESSAO_DESCONTO com mais de uma data	16/01/2020
1.0	2.0	Possibilidade de cadastrar beneficiário final ao emitir boleto	29/10/2020
2.0	2.0	Consulta de boletos emitidos para um determinado beneficiário final	29/10/2020
2.0	2.1	Aviso de Pagamento	21/01/2021

Sumário

APRESENTAÇÃO6

OBJETIVO6

ORIENTAÇÕES INICIAIS6

REGISTRO ONLINE DE BOLETOS8

OPERAÇÕES DO SERVIÇO9

Recurso Autenticação9

Exemplo em PHP:12

Exemplo em Java:13

Recurso Emissão14

Exemplo em PHP:31

Exemplo em Java:32

Geração do Nosso Número33

Recurso Consulta35

Exemplo em PHP:42

Exemplo em Java:43

Recurso Impressão44

Exemplo em PHP:47

Exemplo em Java:48

Recurso Health49

Exemplo em PHP:50

Exemplo em Java:51

Recurso Comando de Instrução52

Exemplo em PHP:58

Exemplo em Java:59

DOWNLOAD DA API POSTMAN60**IMPORTANDO EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES – ECOMMERCE60****ORGANIZANDO AS REQUISIÇÕES EM UMA COLEÇÃO63****HEALTH - CRIANDO A PRIMEIRA REQUISIÇÃO63**

Health - nome e a descrição da requisição64

Health - mantendo o método GET sugerido por padrão e informando o endereço URL64

Health – enviando a requisição e obtendo o código de Status “200 OK”65

AUTENTICACAO - CRIANDO UMA NOVA REQUISIÇÃO66

Autenticacao - nome e descrição66

Autenticacao - método POST67

Autenticacao - guia “Params”67

Autenticacao - guia “Headers”68

Autenticacao - guia “Body”69

Autenticacao - guia “Pre-request Script”69

Autenticacao - guia “Tests”70

Autenticacao – endereço URL70

Autenticacao – o retorno do serviço via requisição com Token Master Inválido71

Autenticacao – o retorno do serviço via requisição com Token Master Correto71

Autenticacao – o retorno do serviço via reenvio de requisição antes das 24h de expiração.72

EMISSAO - CRIANDO UMA NOVA REQUISIÇÃO73

Emissao – guia “Headers”73

Emissao – guia “Body”74

CONSULTA - CRIANDO UMA NOVA REQUISIÇÃO75

Consulta – guia “Headers”75

Consulta – guia “Params” – Range de datas de emissão76

Consulta – guia “Params” respeitar maiúsculas e minúsculas76

Consulta – guia “Params” – Título Específico77

IMPRESSAO - CRIANDO UMA NOVA REQUISIÇÃO78

Impressao – guia “Headers”78

Impressao – guia “Params”79

Impressao – guia “Params” – Erro E0008 – Título não gerado pelo Ecommerce79

COMANDO INSTRUCAO(CMD) – PEDIDO_BAIXA80

CMD-Pedido_Baixa – guia “Headers”80

CMD-Pedido_Baixa - guia “Body”81

CMD – CONCESSAO_ABATIMENTO81

CMD-Concessao_Abatimento – Edição do nome82

CMD- Concessao_Abatimento - guia “Body”82

CMD – CANCELAMENTO_ABATIMENTO_CONCEDIDO83**CMD – ALTERACAO_VENCIMENTO83****CMD – ALTERACAO_SEU_NUMERO84****CMD – PEDIDO_PROTESTO84****CMD – SUSTAR_PROTESTO_BAIXAR_TITULO85****CMD – SUSTAR_PROTESTO_MANTER_CARTEIRA85****CMD – DESCONTO86****CMD – JUROS_DIA86****CMD – DESCONTO_DIA_ANTECIPACAO86****CMD – DATA_LIMITE_CONCESSAO_DESCONTO87****CMD – CANCELAMENTO_PROTESTO_AUTOMATICO88****CMD – CANCELAMENTO_NEGATIVACAO_AUTOMATICA88****DÚVIDAS FREQUENTES89**

Apresentação

O Cobrança Online Sicredi realiza o registro de boletos em tempo real através de integração com seu sistema Próprio.

Objetivo

O manual do Sicredi Cobrança Online tem como objetivo apresentar as informações necessárias para o registro, geração e consulta de boletos de cobrança de forma online emitidas pelo beneficiário mediante correta integração com seus sistemas via webservice.

Este manual destina-se às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas das empresas beneficiárias que desejam trabalhar com produto Cobrança Online.

Orientações Iniciais

Para iniciar o processo de integração sistêmica para o registro online de boletos, o associado deve ser previamente cadastrado na Cooperativa de Crédito/Agência como beneficiário de Cobrança e optante pela Cobrança Online.

Ao contratar o produto é gerado o código do beneficiário (código do convênio) e o seu uso será obrigatório na integração troca de informações entre a empresa beneficiária e o Sicredi.

Premissas para promover a integração sistêmica de registro on-line de Boletos:

- Possuir Contrato de Cobrança Sicredi.
- Estar habilitado para o Cobrança Online Sicredi com termo de adesão assinado.
- Integrado o conjunto de registros/campos que devem compor a troca de informações e está baseado nas informações necessárias para a implementação do produto cobrança. do seu sistema de geração/emissão de Boleto de Cobrança.

A Cobrança Online contém as seguintes operações (Serviços EComm-API)

- **Autenticação:** Operação responsável pela autenticação da Chave Master e criação da Chave de Transação dos beneficiários que aderirem o produto Cobrança Online do Sicredi.

- **Emissão:** Operação responsável pelo cadastro do pagador, do boleto, do informativo e da mensagem relacionadas ao boleto a ser criado.
 - **Impressão:** Operação responsável pela impressão e reimpressão dos dados de boletos.
- Observação:** quando os boletos são gerados pelo associado é necessário realizar a validação dos boletos pela equipe de homologação antes de liberar em produção.
- **Consulta:** Operação responsável pela consulta da situação dos boletos emitidos para a carteira de cobrança beneficiário.



Fluxo de Registro de Títulos via EComm-API

Todas as movimentações dos boletos criados pelo produto Cobrança Online serão enviadas aos beneficiários pelos processos de Geração dos arquivos Retornos Padrão CNAB240 e CNAB400, dessa forma, para um melhor gerenciamento indicamos adequar o sistema da sua empresa para leitura do Arquivo Retorno e integrá-lo ao sistema de conciliação bancária de sua empresa, através do manual do site do Sicredi .

Registro Online de Boletos

A primeira etapa é o processo de geração da chave Master (código de acesso), que deve ser gerada através do Sicredi Internet Banking pelo Beneficiário da Cobrança - Opção de menu no IBPJ: Cobrança >> Código de Acesso >> Gerar - Esse menu é apresentado exclusivamente para os beneficiários que possuem o campo 'Cobrança Online'. A chave gerada no Sicredi Internet após informado o dispositivo de segurança, deve ser armazenada e esse código gerado é utilizado no recurso de autenticação, e com operações.



Menu com Habilidade para Geração de Chave Master

A chave de transação deverá receber uma chave master válida para ser criada. Esta chave de transação deverá ser gerada com valores aleatórios, aplicado sha256. A chave transação possui validade de 24hrs, a contar da sua data de criação e só será permitido criar nova chave transacional após a chave já gerada expirar. Se for necessária a geração de uma nova chave transacional antes do prazo de 24h deverá ser criada uma nova chave MASTER.

O processo de autenticação do Beneficiário é a primeira etapa do processo.

No passo 2 do fluxo, uma vez obtida a confirmação do registro, o Beneficiário poderá direcionar o Pagador para qualquer Banco com a garantia de que o Boleto de Cobrança foi registrado corretamente e, na liquidação poderá ser validado on-line com a base centralizada de Boletos pelo Banco recebedor.

Operações do Serviço

Recurso Autenticação

Descrição da Operação Autenticação

A operação **POST** “autenticacao” é responsável por criar uma chave criptografada, denominada “chaveTransacao”, baseada na Chave Master. O formato de entrada e saída é JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response*. O tipo de codificação utilizado no *Response* é Unicode UTF-8.

Observação: deve ser respeitada a orientação da segurança da informação referente a expiração da Chave de Transação, observando o parâmetro “dataExpiracao” de retorno do serviço (expira a cada 24 horas). Caso o beneficiário possua mais de uma conta, cada conta terá que ter a sua própria Chave Master, podendo assim, gerar a Chave de Transação para cada conta específica. Não há a possibilidade de renovar o token de transação antes da expiração. Somente com a geração de outra Chave Master será possível gerar uma nova Chave de Transação antes da expiração.

ENTRADA:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Tamanho	Descrição	Obrigatório
1	token	String	HeaderParam	64	Chave Master gerada pelo Internet Bank	Obrigatório
2	Content-Type	application/json	HeaderParam		Indica o tipo de arquivo do recurso	Obrigatório

SAÍDA:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descrição
1	chaveTransacao	String	JSON	64bits	Chave de Transação para ser utilizada
2	dataExpiracao	String	JSON	2017-08-09T08:53:11.679-03:00	Data de expiração para controle da chave de transação com TimeZone -03:00

RETORNO (Response)

Código	Descrição
HTTP_OK (200)	Operação realizada com sucesso

FALHAS (WebApplicationException):

Status	Código	Mensagem	Parâmetros de entrada sujeitos a crítica	Descrição
HTTP_NOT_FOUND (404)	0005	Ocorreu um erro ao realizar operação de autenticação.	Não possui	Erros desconhecidos ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte
HTTP_NOT_FOUND (404)	0001	Não foi possível gerar o Token solicitado!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_NOT_FOUND (404)	0002	Não foi possível criptografar o token!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_NOT_FOUND (404)	0003	Não foi localizado o Token Master informado!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_NOT_FOUND (404)	0004	Existe um Token de Transação válido cadastrado!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco.	token	Erros ocasionados por parâmetros obrigatórios não informados ou inválidos.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0011	Tamanho de campo invalido.	token	Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.

REQUEST - POST:

<https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/autenticacao>

RESPONSE:

```
{
  "chaveTransacao":"14F671760619965B97FF5CEEB9BE10F4792A9F3BAB8DED900F23A633A4C9FEB5",
  "dataExpiracao":"2017-04-26T20:15:28.685-03:00"
}
```


Execução (usando ferramenta Postman):

- Cenário Positivo



```
1 {
2   "chaveTransacao": "07778E0286F68540818F5F2B6CBA888AC163B84A3D3F44F980083F5A724F08E0",
3   "dataExpiracao": "2017-08-09T08:53:11.679-03:00"
4 }
```

- Cenário de Erro <NOT_FOUND>



```
1 {
2   "codigo": "0004",
3   "mensagem": "Existe um Token de Transação válido cadastrado!",
4   "parametro": ""
5 }
```

- Cenário de Erro <BAD_REQUEST>



```
1 {
2   "codigo": "0006",
3   "mensagem": "Tamanho de campo invalido.",
4   "parametro": "token"
5 }
```

Exemplo em PHP:

```
function recursoAutenticacao() {
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL=>
"https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/autenticacao",
        // eh indicado a ativacao de verificacao SSL p/ ambiente de producao
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0 ,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
        // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'local/crt.crt');

        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "Content-Type: application/json",
            "token: SUA\_CHAVE\_MASTER\_AQUI"
        ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    $info = curl_getinfo($curl);
    $err = curl_error( $curl ) ;
    if ($err) {
        echo "cURL Error: ".\$err;
    } else {
        echo "Body da Resposta: " . json\_encode\(\$response\);
    }
    curl_close( $curl ) ;
    return "Recurso Autenticacao -> HTTP Status Code: " . \$info\["http\_code"\];
}
```

Exemplo em Java:

```
public static void autenticacao() {  
    try {  
        URL url = new  
URL("https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/autenticacao");  
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();  
        con.setRequestMethod("POST");  
        con.setDoOutput(true);  
        con.setRequestProperty("token", "SUA_CHAVE_MASTER_AQUI");  
        String jsonString = "";  
        InputStreamReader in = new InputStreamReader( con.getInputStream());  
        BufferedReader br = new BufferedReader( in );  
        String text = "";  
        while ((text = br.readLine()) != null) {  
            jsonString += text;  
        }  
        System.out.println("Resposta da Autenticacao: " + jsonString);  
        in.close();  
        br.close();  
    } catch (MalformedURLException ex) {  
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);  
    } catch (IOException ex) {  
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);  
    }  
}
```

Recurso Emissão

Descrição da Operação Emissão

A operação POST “emissao” é responsável pela geração do boleto de Cobrança. O formato de entrada e saída é JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response*. O tipo de codificação utilizado no *Response* é Unicode UTF-8. O tipo de codificação utilizado no *Response* é Unicode UTF-8.

ENTRADA:

	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Tamanho	Formatação	Descrição	Obrigatório
1	token	String	Header Param	64	Sem formatação	Chave Transacional gerada pelo recurso /autenticacao	Obrigatório
2	Content-Type	application/json	Header Param		Sem formatação	Estabelece o tipo de conteúdo da requisição	Obrigatório
3	agencia	String	Body	4	Sem formatação	Código da Cooperativa do beneficiário	Obrigatório
4	posto	String	Body	2	Sem formatação	Código do Posto do beneficiário	Obrigatório
5	cedente	String	Body	5	Sem formatação	Código do Convênio de Cobrança do beneficiário	Obrigatório
6	nossoNumero	String	Body	9	Sem formatação	Nosso Número	Opcional
7	codigoPagador	String	Body	5	Sem formatação	Código Pagador	Opcional
8	tipoPessoa	String	Body	1	Domínios: 1 ou 2	Tipo de pessoa do pagador podendo ser: 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	Obrigatório
9	cpfCnpj	String	Body	14	Sem formatação	CPF ou CNPJ do pagador	Obrigatório
10	nome	String	Body	40	Sem formatação	Nome do pagador	Obrigatório
11	endereco	String	Body	40	Sem formatação	Endereço do pagador	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.

12	cidade	String	Body	25	Sem formatação	Cidade do pagador	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
13	uf	String	Body	2	Sem formatação	Estado do pagador	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
14	cep	String	Body	8	Sem formatação	CEP do pagador	Obrigatório
15	telefone	String	Body	11	Sem formatação	Telefone mais DDD do pagador	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
16	email	String	Body	40	xxx@xx.xx	Endereço de email do pagador	Opcional
17	especieDocumento	String	Body	1	Domínios: A B C D E G H I J K O	Espécie de documento do título podendo ser: A - DUPLICATA MERCANTIL (DM) B - DUPLICATA RURAL (DR) C - NOTA PROMISSORIA (NP) D - NOTA PROMISSORIA RURAL (NR) E - NOTA DE SEGURO (NS) G - RECIBO (RC) H - LETRA DE CAMBIO (LC) I - NOTA DE DEBITO (ND) J - DUPLICATA DE SERVICO (DS) K - OUTROS (OS) O - BOLETO OFERTA (OFE)	Obrigatório
18	codigoSacadorAvalista	String	Body	3	Sem formatação	Código do sacador avalista.	Opcional

19	seuNumero	String	Body	10	Sem formatação	Número de controle interno do beneficiário que referencia o pagador.	Obrigatório
20	dataVencimento	String	Body	10	DD/MM/YYYY	Data de vencimento do boleto	Obrigatório
21	valor	BigDecimal	Body	14,2	Sem formatação	Valor do boleto	Obrigatório
22	tipoDesconto	String	Body	1	Domínios: A ou B	Tipo de desconto podendo ser: A - VALOR B - PERCENTUAL	Obrigatório
23	valorDesconto1	BigDecimal	Body	14,2	Sem formatação	Valor de desconto 1	Opcional. Será obrigatório se o dataDesconto1 for informado.
24	dataDesconto1	String	Body	10	DD/MM/YYYY	Data limite para concessão de desconto1	Opcional. Será obrigatório se o valorDesconto1 for informado. Não pode ser igual a outras dataDescontos e nem maior que vencimento.
25	valorDesconto2	BigDecimal	Body	14,2	Sem formatação	Valor de desconto 2	Opcional. Será obrigatório se o dataDesconto2 for informado.
26	dataDesconto2	String	Body	10	DD/MM/YYYY	Data limite para a concessão de desconto 2	Opcional. Será obrigatório se o valorDesconto2 for informado. Não pode ser igual a outras dataDescontos e nem maior que vencimento.
27	valorDesconto3	BigDecimal	Body	14,2	Sem formatação	Valor de desconto 3	Opcional. Será obrigatório se o dataDesconto3 for informado.

28	dataDesconto3	String	Body	10	DD/MM/YYYY	Data limite para a concessão de desconto 3	Opcional. Será obrigatório se o valorDesconto3 for informado. Não pode ser igual a outras dataDescontos e nem maior que vencimento.
29	tipoJuros	String	Body	1	Domínios: A ou B	Tipo de Juros, podendo ser: A - VALOR B - PERCENTUAL	Obrigatório
30	juros	BigDecimal	Body	14,2	Sem formatação	Valor de juros a cobrar por dia	Opcional
31	multas	BigDecimal	Body	5,2	Sem formatação	Percentual de multa a cobrar	Opcional
32	desconto Antecipado	BigDecimal	Body	8,2	Sem formatação	Valor de desconto antecipado a cobrar	Opcional. Deve ser menor que o valor.
33	informativo	String	Body	80	Sem formatação	Texto do Informativo	Opcional
34	mensagem	String	Body	300	Sem formatação	Texto da linha da mensagem	Opcional
35	codigoMensagem	String	Body	4	Sem formatação	Código da mensagem	Opcional
36	numDiasNegativacaoAuto	Integer	Body	3	Sem formatação	Número de dias para Negativação Automática. 0 (Zero) para não negativar automaticamente. Quando preenchido com 3 ou 4 dias o sistema comandará negativação em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 4 dias, o sistema comandará negativação em dias corridos após o vencimento.	Opcional
37	NomeBeneficiarioFinal	String	Body	40	Sem formatação	Nome do beneficiário final	Obrigatório caso informado TipoPessoaBeneficiarioFinal e CpfCnpjBeneficiarioFinal
38	TipoPessoaBeneficiarioFinal	String	Body	1	Domínios: 1 ou 2	Tipo de pessoa, podendo ser: 1 – Física 2 - Jurídica	Obrigatório caso informado NomeBeneficiarioFinal e CpfCnpjBeneficiarioFinal

39	CpfCnpjBeneficiarioFinal	String	Body	14	Sem formatação	CPF/CNPJ do beneficiário final	Obrigatório caso informado NomeBeneficiarioFinal e TipoPessoaBeneficiarioFinal
40	FoneBeneficiarioFinal	String	Body	11	Sem formatação	Fone do beneficiário final	Opcional
41	EnderecoBeneficiarioFinal	String	Body	45	Sem formatação	Endereço do beneficiário final	Opcional
42	CepBeneficiarioFinal	String	Body	8	Sem formatação	CEP do beneficiário final	Opcional
43	CidadeBeneficiarioFinal	String	Body	20	Sem formatação	Cidade do beneficiário final	Opcional
44	UfBeneficiarioFinal	String	Body	2	Sem formatação	UF do beneficiário final	Opcional

SAÍDA V1:

Ord	Nome	Tipo	Tamanho	Formatação	Descrição
1	linhaDigitável	String	47	Sem formatação	Linha digitável
2	codigoBanco	String	3	748	Código do Banco
3	nomeBeneficiario	String	40	Sem formatação	Nome do Beneficiário
4	enderecoBeneficiario	String	40	Sem formatação	Endereço do Beneficiário
5	cpfCnpjBeneficiario	String	14	Sem formatação	CPF/CNPJ do Beneficiário
6	cooperativaBeneficiario	String	4	Sem formatação	Código da Cooperativa do Beneficiário
7	postoBeneficiario	String	2	Sem formatação	Código da UA do Beneficiário
8	codigoBeneficiario	String	5	Sem formatação	Código do Beneficiário
9	dataDocumento	String	10	Sem formatação	Data do Documento
10	seuNumero	String	10	Sem formatação	Seu Número
11	especieDocumento	String	1	Sem formatação	Espécie de Documento
12	aceite	String	1	Sem formatação	Aceite
13	dataProcessamento	String	10	Sem formatação	YYYY-MM-DD
14	nossoNumero	BigDecimal	9	Sem formatação	Nosso Número
15	especie	String	4	Sem formatação	Espécie: REAL (fixo)
16	valorDocumento	BigDecimal	14,2	Sem formatação	Valor do Documento
17	dataVencimento	String	10	YYYY-MM-DD	Data de Vencimento
18	nomePagador	String	40	Sem formatação	Nome do Pagador
19	cpfCnpjPagador	String	14	Sem formatação	CPF/CNPJ do Pagador
20	enderecoPagador	String	40	Sem formatação	Endereço do Pagador
21	dataLimiteDesconto	String	10	YYYY-MM-DD	Data Limite Desconto
22	valorDesconto	BigDecimal	14,2	Sem formatação	Valor Desconto/Abatimento
23	jurosMulta	BigDecimal	9,2	Sem formatação	Juros/Multa
24	instrucao	String	800	Sem formatação	Instruções
25	informativo	String	80	Sem formatação	Informativo

26	codigoBarra	String	44	Sem formatação	Código de Barras
----	-------------	--------	----	----------------	------------------

SAÍDA V2:

Ord	Nome	Tipo	Tamanho	Formatação	Descrição
1	linhaDigitável	String	47	Sem formatação	Linha digitável
2	codigoBanco	String	3	748	Código do Banco
3	nomeBeneficiario	String	40	Sem formatação	Nome do Beneficiário
4	enderecoBeneficiario	String	40	Sem formatação	Endereço do Beneficiário
5	cpfCnpjBeneficiario	String	14	Sem formatação	CPF/CNPJ do Beneficiário
6	cooperativaBeneficiario	String	4	Sem formatação	Código da Cooperativa do Beneficiário
7	postoBeneficiario	String	2	Sem formatação	Código da UA do Beneficiário
8	codigoBeneficiario	String	5	Sem formatação	Código do Beneficiário
9	dataDocumento	String	10	Sem formatação	Data do Documento
10	seuNumero	String	10	Sem formatação	Seu Número
11	especieDocumento	String	1	Sem formatação	Espécie de Documento
12	aceite	String	1	Sem formatação	Aceite
13	dataProcessamento	String	10	Sem formatação	YYYY-MM-DD
14	nossoNumero	BigDecimal	9	Sem formatação	Nosso Número
15	especie	String	4	Sem formatação	Espécie: REAL (fixo)
16	valorDocumento	BigDecimal	14,2	Sem formatação	Valor do Documento
17	dataVencimento	String	10	YYYY-MM-DD	Data de Vencimento
18	nomePagador	String	40	Sem formatação	Nome do Pagador
19	cpfCnpjPagador	String	14	Sem formatação	CPF/CNPJ do Pagador
20	enderecoPagador	String	40	Sem formatação	Endereço do Pagador
21	dataLimiteDesconto	String	10	YYYY-MM-DD	Data Limite Desconto
22	valorDesconto	BigDecimal	14,2	Sem formatação	Valor Desconto/Abatimento
23	jurosMulta	BigDecimal	9,2	Sem formatação	Juros/Multa
24	instrucao	String	800	Sem formatação	Instruções
25	informativo	String	80	Sem formatação	Informativo
26	codigoBarra	String	44	Sem formatação	Código de Barras
27	codigoBeneficiarioFinal	String	3	Sem formatação	Código do beneficiário final

RETORNO (Response):

Status	Descrição
HTTP_CREATED (201)	Operação realizada com sucesso

FALHAS (WebApplicationException):

Status	Código	Mensagem	Parâmetros de entrada sujeitos a crítica	Descrição
HTTP_NOT_FOUND (404)	E0005	Ocorreu um erro ao realizar operação de autenticação	Não possui	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOUND (404)	E0006	Ocorreu um erro ao realizar operação de emissão	Não possui	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOUND (404)	E0007	Ocorreu um erro ao realizar operação de consulta	Não possui	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOUND (404)	E0008	Ocorreu um erro ao realizar operação de impressão	Não possui	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor entrar em contato com o suporte.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0010	Campo obrigatório em branco	Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado	Erros ocasionados por parâmetros obrigatórios não informados ou inválidos.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0011	Tamanho de campo inválido.	Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0012	Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos.	Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não permitidos.

HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0013	Campo diferente de '1' e '2'	tipoPessoa	Erro ocasionado ao informar um tipoPessoa diferente de '1' ou '2' no parâmetro tipoPessoa.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0014	Tipo de Pessoa '1', CPF informado é maior ou menor que 11 posições.	cpfCnpj	Erro ocasionado por CPF informado incorretamente para tipoPessoa '1'.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0015	Tipo de Pessoa '2', CNPJ informado é maior ou menor do que 14 posições.	cpfCnpj	Erro ocasionado por CNPJ informado incorretamente para tipoPessoa '2'.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0016	E-mail informado fora do padrão xxx@xxx.xx	email	Erro ocasionado por email fora do padrão.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0017	Campo diferente de 'A' (VALOR) ou 'B' (PERCENTUAL)	tipoDesconto tipoJuros	Erro ocasionado por parâmetro tipoDesconto/tipoJuros diferente de 'A' ou 'B'
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0018	Campo diferente de 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'O'.	especieDocumento	Erro ocasionado por parâmetro especieDocumento diferente de 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'O'.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0019	Campo obrigatório para código de pagador em branco.	endereco cidade uf telefone	Erro ocasionado por código pagador em branco , tornando obrigatório o preenchimento de endereço, cidade, uf e telefone.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0020	Valor de desconto maior que valor do documento.	descontoAntecipad o valorDesconto1 valorDesconto2 valorDesconto3	Erro ocasionado por informar parâmetro descontoAntecipado/valorDesconto1/valorDesconto2/valorDesconto3 com valor maior ou igual ao parâmetro valor.

HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0021	Valor de desconto preenchido e data de desconto em branco.	valorDesconto1 dataDesconto1 valorDesconto2 dataDesconto2 valorDesconto3 dataDesconto3	Erro ocasionado por valor de desconto preenchido, porém data de desconto em branco.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0022	Valor de desconto em branco e data de desconto preenchida.	valorDesconto1 dataDesconto1 valorDesconto2 dataDesconto2 valorDesconto3 dataDesconto3	Erro ocasionado por valor de desconto em branco, porém data de desconto preenchida.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0023	Data de desconto maior que data de vencimento.	dataDesconto1 dataDesconto2 dataDesconto3	Erro ocasionado pr data de desconto maior que a data de vencimento.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0024	Não foram encontrados resultados para os filtros de consulta informados.	filtro	Mensagem de retorno sem resultado.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0025	Ocorreu um erro ao realizar operação de comando de instrução.	Não possui	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0026	Datas de descontos iguais	dataDesconto1 dataDesconto2 dataDesconto3	Campo de datas com o mesmo valor.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0027	Formato de data inválido. Formato correto dd/MM/yyyy.	dataDesconto1 dataDesconto2 dataDesconto3	Formato inválido das dastas.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0028	Data de desconto menor que data atual.	dataDesconto1 dataDesconto2 dataDesconto3	Data com valor menor que data de emissão ou se não possui data emissão, valida data do dia corrente.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0030	Data de vencimento menor que a data desconto.	dataVencimento	Data de vencimento menor que dataDesconto1 ou dataDesconto2 ou dataDesconto3.

HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0031	Data de vencimento menor que data atual.	dataVencimento	Data de vencimento menor que data atual.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0033	Chave Transação inválida para este beneficiário.	token	Chave de transação não pertence ao beneficiário.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0034	CPF inválido	cpfCnpj	Dígito verificador do CPF está inválido
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0035	CNPJ inválido	cpfCnpj	Dígito verificador do CNPJ está inválido
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0040	Cobrança online desativada, contate sua cooperativa.	Agencia Posto Cedente	Beneficiário está com ECOMM desativado em seu cadastro
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E2001	ORA-20001: EToken de Transação inválido.	token	Retorno da validação do token de transação.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0139 : Campo em Branco! (Campo: Nome)	nome	Campo em branco.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000: Parâmetro recebido excede o tamanho válido: <nome>	nome	Nome maior que 40 caracteres.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0139 : Campo em Branco! (Campo: Agência).	agencia	Campo em branco
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000 : Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <agência>	agencia	Campo com tamanho superior a 4 caracteres
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0019 : Agência Inválida. (Agência informada: <agência>).	agencia	Agência não existente
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0139 : Campo em Branco! (Campo: Posto).	posto	Campo em branco.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000 : Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <posto>	posto	Campo com tamanho superior a 2 caracteres.

HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000 : Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <código do cedente>	cedente	Campo com mais de 5 caracteres
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0008: Código de Beneficiário inválido. (Código informado: <código do beneficiário>).	codigoPagador	Código do pagador inexistente.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000 : Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <UF>	uf	Campo com mais de 2 caracteres.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000 : Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <CEP>	cep	Campo com mais de 8 caracteres.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000: Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <Endereco>	endereco	Campo com mais de 40 caracteres
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000: Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <CPF/CNPJ>	cpfCnpj	Campo com mais de 14 caracteres
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0140 : CPF/CGC Inválido! (CPF/CGC Informado Inválido: <CPF/CNPJ>).	cpfCnpj	CPF/CNPJ inválido.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	NULL0000: Parâmetro recebido excede o tamanho valido: <Tipo pessoa>	tipoPessoa	Campo com mais de 1 carácter.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	CCRL0113 : CEP inválido. (Não cadastrado no Sistema da Carteira de Cobrança!).	cep	CEP não cadastrado.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	-20001	ORA-20001: ECCRL0170 : Praça do sacado não cadastrada	cep	CEP inválido. Caso queira desativar essa crítica, entre em contato com sua Unidade de

				Atendimento SICREDI e peça a desativação de validação de CEP.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	ECCRL0164 : Dígito Verificador do NOSSO NUMERO invalido	nossoNumero	Formato inválido do nossoNumero. Verificar o cálculo do dígito verificador.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	ORA-20001: EORA-02291: integrity constraint (JDCOBRANCA_OWNER.FKJD NPCDSTLEG_L2J_OPTPGD_UF	uf	UF inválido. Verificar o campo UF, deve conter a sigla de um estado brasileiro válido.
HTTP_NOT_FOUND (404)	-20001	ORA-20001: ECCRL0238 : Título já cadastrado.		No momento da emissão, está sendo passado o nossoNumero de um título já cadastrado.

REQUEST - POST:

<https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/emissao>

HEADER:

token: **SEU_TOKEN_DE_TRANSACAO**

Content-Type: application/json

BODY (JSON):

```
{
  "agencia": "0116",
  "posto": "08",
  "cedente": "68062" ,
  "tipoPessoa": "1",
  "cpfCnpj": "10531369943" ,
  "nome": "teste",
  "cep": "91760110",
  "especieDocumento": "B",
  "codigoSacadorAvalista": "000" ,
  "seuNumero": "1234567890",
  "dataVencimento": "31/12/2018" ,
  "valor": 100.99,
  "tipoDesconto": "A",
  "valorDesconto1": 10.99,
  "dataDesconto1": "29/10/2018",
  "valorDesconto2": 5 ,
  "dataDesconto2": "30/10/2018",
  "valorDesconto3": 1.99,
  "dataDesconto3": "31/10/2018",
  "tipoJuros": "B" ,
  "juros": 1,
  "descontoAntecipado": 12.99,
  "mensagem": "Mensagem gerada pelo teste de integracao",
  "codigoMensagem": "",
  "endereco": "Av Franca, 123",
  "cidade": "Porto Alegre" ,
  "uf": "RS" ,
  "telefone": "51-999999999",
  "email": "teste@teste.com.br",
  "informativo": "Informativo gerado pelo teste de integracao",
  "nomeBeneficiarioFinal": "Nome Beneficiario Final",
  "tipoPessoaBeneficiarioFinal": "1",
  "cpfCnpjBeneficiarioFinal": "11111111111",
  "foneBeneficiarioFinal": "51999999999",
  "enderecoBeneficiarioFinal": "Rua tal de sacaval",
  "cepBeneficiarioFinal": "91755000",
  "cidadeBeneficiarioFinal": "POA",
  "ufBeneficiarioFinal": "RS"
```

```
}  
RESPONSE:  
{  
  "linhaDigitavel": "74891118100010510116608680621045677550000010099",  
  "codigoBanco": "748",  
  "nomeBeneficiario": "NOME DO BENEFICIÁRIO",  
  "enderecoBeneficiario": "ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO",  
  "cpfCnpjBeneficiario": "91544098000101",  
  "cooperativaBeneficiario": "0116",  
  "postoBeneficiario": "08",  
  "codigoBeneficiario": "68062",  
  "dataDocumento": "2018-09-06",  
  "seuNumero": "1234567890",  
  "especieDocumento": "B",  
  "aceite": "N",  
  "dataProcessamento": "2018-09-06",  
  "nossoNumero": 181001051,  
  "especie": "REAL",  
  "valorDocumento": 100.99,  
  "dataVencimento": "2018-12-31",  
  "nomePagador": "TESTE",  
  "cpfCnpjPagador": "10531369943",  
  "enderecoPagador": "AV FRANCA, 123",  
  "dataLimiteDesconto": "2018-10-29",  
  "valorDesconto": 0, "jurosMulta": 1,  
  
  "instrucao": "Mensagem gerada pelo teste de integracao\rAPOS VENCIMENTO COBRAR MORA  
DIARIA DE R$ 1.01.\rCONCEDER DESCONTO DE R$ 10.99 SE PAGO ATE 29/10/2018.\rCONCEDER  
DESCONTO DE R$      12.99 POR DIA DE ANTECIPACAO.\r",  
  "informativo": "Informativo gerado pelo teste de integracao\r",  
  "codigoBarra": "748967755000001009911181001051011660868062104"  
}
```

V2:

REQUEST - POST:

<https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecom-api/ecom/v2/boleto/emissao>

HEADER:

token: **SEU_TOKEN_DE_TRANSACAO**

Content-Type: application/json

BODY (JSON):

```
{
  "agencia": "0116",
  "posto": "08",
  "cedente": "68062" ,
  "tipoPessoa": "1",
  "cpfCnpj": "10531369943" ,
  "nome": "teste",
  "cep": "91760110",
  "especieDocumento": "B",
  "codigoSacadorAvalista": "000" ,
  "seuNumero": "1234567890",
  "dataVencimento": "31/12/2018" ,
  "valor": 100.99,
  "tipoDesconto": "A",
  "valorDesconto1": 10.99,
  "dataDesconto1": "29/10/2018",
  "valorDesconto2": 5 ,
  "dataDesconto2": "30/10/2018",
  "valorDesconto3": 1.99,
  "dataDesconto3": "31/10/2018",
  "tipoJuros": "B" ,
  "juros": 1,
  "descontoAntecipado": 12.99,
  "mensagem": "Mensagem gerada pelo teste de integracao",
  "codigoMensagem": "",
  "endereco": "Av Franca, 123",
  "cidade": "Porto Alegre" ,
  "uf": "RS" ,
  "telefone": "51-999999999",
  "email": "teste@teste.com.br",
  "informativo": "Informativo gerado pelo teste de integracao",
  "nomeBeneficiarioFinal": "Nome Beneficiario Final",
  "tipoPessoaBeneficiarioFinal": "1",
  "cpfCnpjBeneficiarioFinal": "11111111111",
  "foneBeneficiarioFinal": "51999999999",
  "enderecoBeneficiarioFinal": "Rua tal de sacaval",
  "cepBeneficiarioFinal": "91755000",
  "cidadeBeneficiarioFinal": "POA",
  "ufBeneficiarioFinal": "RS"
}
```

```

}
RESPONSE:
{
  "linhaDigitavel": "74891118100010510116608680621045677550000010099",
  "codigoBanco": "748",
  "nomeBeneficiario": "NOME DO BENEFICIÁRIO",
  "enderecoBeneficiario": "ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO",
  "cpfCnpjBeneficiario": "91544098000101",
  "cooperativaBeneficiario": "0116",
  "postoBeneficiario": "08",
  "codigoBeneficiario": "68062",
  "dataDocumento": "2018-09-06",
  "seuNumero": "1234567890",
  "especieDocumento": "B",
  "aceite": "N",
  "dataProcessamento": "2018-09-06",
  "nossoNumero": 181001051,
  "especie": "REAL",
  "valorDocumento": 100.99,
  "dataVencimento": "2018-12-31",
  "nomePagador": "TESTE",
  "cpfCnpjPagador": "10531369943",
  "enderecoPagador": "AV FRANCA, 123",
  "dataLimiteDesconto": "2018-10-29",
  "valorDesconto": 0, "jurosMulta": 1,

  "instrucao": "Mensagem gerada pelo teste de integracao\rAPOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.01.\rCONCEDER DESCONTO DE R$ 10.99 SE PAGO ATE 29/10/2018.\rCONCEDER DESCONTO DE R$ 12.99 POR DIA DE ANTECIPACAO.\r",
  "informativo": "Informativo gerado pelo teste de integracao\r",
  "codigoBarra": "74896775500000100991118100105101160868062104",
  "codigoBeneficiarioFinal": "001"
}


```

Diferença entre V1 e V2:

Na V2 existe o retorno `codigoBeneficiarioFinal`, o qual está grifado no retorno exemplificado acima.

Execução (usando ferramenta Postman):

- Cenário Positivo:



POST http://localhost:7001/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/emissao

Body: raw

```

1 {
2   "agencia": "0100",
3   "posto": "02",
4   "cedente": "00248",
5   "email": null,
6   "tipoPessoa": "1",
7   "cpfCnpj": "10531369943",
8   "nome": "teste",
9   "cep": "91760110",
10  "especieDocumento": "B",
11  "endicoSacadorAvalista": "000".

```

Status: 201 Created Time: 177 ms

Body: Pretty

```

1 {
2   "linhaDigitavel": "7489111711002514010060200248107117422000004700",
3   "codigoBanco": "748",
4   "nomeBeneficiario": "GOHWDU QUXIDEQ XUDOQAQ QO",
5   "enderecoBeneficiario": "AV NACOES UNIDAS 142, AND 29 ALA A",
6   "cpfCnpjBeneficiario": "61074175000138",
7   "cooperativaBeneficiario": "0100",
8   "postoBeneficiario": "02",
9   "codigoBeneficiario": "00248",
10  "dataDocumento": "2018-01-19",
11  "seuNumero": "1234567890",
12  "especieDocumento": "B",

```

- Cenário de erro <NOT_FOUND>



Status: 404 Not Found Time: 177 ms


Body: Pretty

```

1 {
2   "codigo": "20001",
3   "mensagem": "ORA-20001: ECCL0140 : CPF/CGC Inválido! (CPF/CGC Informado Inválido: 10531369944).",
4   "parametro": ""
5 }

```

- Cenário de erro <BAD_REQUEST>:



Status: 400 Bad Request Time: 168 ms

Body: Pretty

```

1 {
2   "codigo": "0014",
3   "mensagem": "Tipo de Pessoa '1' e CPF informado for maior ou menor que 11 posições.",
4   "parametro": "cpfCnpj"
5 }

```

Exemplo em PHP:

```
function recursoEmissao() {
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL =>
            "https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/emissao",
            //eh indicado a ativacao de verificacao SSL p/ ambiente de producao
            CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
            CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
            // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'local/crt.crt');
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
            CURLOPT_POSTFIELDS => "{\n"
                . "\"agencia\" : \"0116\", \n"
                . "\"posto\" : \"08\", \n"
                . "\"cedente\" : \"68062\", \n"
                . "\"codigoPagador\" : \"12345\", \n"
                . "\"tipoPessoa\" : \"2\", \n"
                . "\"cpfCnpj\" : \"91544098000101\", \n"
                . "\"nome\" : \"Anderson A D Nunes\", \n"
                . "\"especieDocumento\" : \"O\", \n"
                . "\"cep\" : \"91350070\", \n"
                . "\"codigoSacadorAvalista\" : \"000\", \n"
                . "\"seuNumero\" : \"12345\", \n"
                . "\"dataVencimento\" : \"01/11/2018\", \n"
                . "\"valor\" : \"0.01\", \n"
                . "\"tipoDesconto\" : \"A\", \n"
                . "\"tipoJuros\" : \"B\", \n"
                . "\"informativo\" : \"Boleto gerado pelo teste da integraçã\", \n"
                . "}"
            , CURLOPT_HTTPHEADER => array(
                "Content-Type: application/json",
                "token: SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI"
            )
        ));
    $response = curl_exec( $curl );
    $info = curl_getinfo($curl);
    $err = curl_error($curl);
    if ($err ) { echo "cURL Error: " . $err; }
    else { echo "Body da Resposta: " . json_encode($response);}
    curl_close($curl);
    return "Recurso Emissao -> HTTP Status Code: " . $info["http_code"]; }

```

Exemplo em Java:

```

public static void emissao() {
    try {
        URL url = new
URL("https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/emissao"
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        con.setRequestMethod("POST");
        con.setDoOutput(true);
        con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
        con.setRequestProperty("token", "SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI");
        String input = "{\n"
            + "\"agencia\" : \"0116\", \n"
            + "\"posto\" : \"08\", \n"
            + "\"cedente\" : \"68062\", \n"
            + "\"codigoPagador\" : \"12345\", \n"
            + "\"tipoPessoa\" : \"2\", \n"
            + "\"cpfCnpj\" : \"91544098000101\", \n"
            + "\"nome\" : \"Anderson A D Nunes\", \n"
            + "\"especieDocumento\" : \"O\", \n"
            + "\"cep\" : \"91350070\", \n"
            + "\"codigoSacadorAvalista\" : \"000\", \n"
            + "\"seuNumero\" : \"12345\", \n"
            + "\"dataVencimento\" : \"01/11/2018\", \n"
            + "\"valor\" : \"0.01\", \n"
            + "\"tipoDesconto\" : \"A\", \n"
            + "\"tipoJuros\" : \"B\", \n"
            + "\"informativo\" : \"Boleto gerado pelo teste da integração\" \n"
            + "}";
        OutputStream os = con.getOutputStream();
        os.write(input.getBytes()); os.flush();
        String jsonString = "";
        InputStreamReader in = new InputStreamReader ( con.getInputStream());
        BufferedReader br = new BufferedReader(in);
        String text = "";
        while ((text = br.readLine())!= null) { jsonString += text; }
        System.out.println("Resposta da Emissao: " + jsonString);
        os.close(); in.close(); br.close();
    } catch (MalformedURLException ex) {
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); }
}

```


Geração do Nosso Número

Se **não for enviado** o campo “nossoNumero” será retornado um “nossoNumero” **gerado automaticamente** pelo *webservice* EComm-API. Caso seja enviado o campo “nossoNumero” na emissão do boleto, segue a regra para a criação:

REGRA PARA GERAÇÃO DO NOSSO NUMERO:

AAbnnnnnd => formato do nossoNumero onde **AA** é o ano, **b** é o indicador de geração do nosso número, **nnnnn** é o sequencial e **d** é o dígito verificador.

Fórmula para cálculo do dígito verificador pelo módulo 11

- a) Relacionar os códigos da cooperativa de crédito/agência cedente (**aaaa**), posto cedente (**pp**), do cedente (**cccc**), ano atual (**yy**), indicador de geração do nosso número (**b**) e o número seqüencial do cedente (**nnnnn**): **aaaappccccyybnnnnn**;
- b) atribuir os pesos (de 2 a 9) correspondentes para cada dígito, começando da direita para a esquerda, efetuando cada multiplicação:

a	a	a	a	p	p	c	c	c	c	c	y	y	b	n	n	n	n	n
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4a	3a	2a	9a	8p	7p	6c	5c	4c	3c	2c	9y	8y	7b	6n	5n	4n	3n	2n

- c) somar o resultado de cada multiplicação;
- d) dividir o resultado da soma por 11 (onze);
- e) identificar o resto da divisão;
- f) dígito verificador será o resultado da subtração: 11 - resto da divisão. Se o resultado da subtração for 10 (dez) ou 11 (onze), o dígito verificador será 0 (zero).

Exemplo:

cooperativa de crédito/agência cedente _____ : 0100

posto _____ : 02

cedente _____ : 00248

ano _____: 18

byte da geração _____: 2 (nosso número gerado pelo cedente) número

sequencial _____: 00001

Cálculo para encontrar o DV do “Nosso número”

Agência				Posto		Cedente					Ano		Byte	Sequencial					
0	1	0	0	0	2	0	0	2	4	8	1	8	2	0	0	0	0	1	Dados
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	Pesos
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
0	3	0	0	0	14	0	0	8	12	16	9	64	14	0	0	0	0	2	Multiplicações

Somatório do resultado de cada multiplicação= 142

$$\textcircled{P} 142 / 11 = 12,909$$

$$\textcircled{P} 12 \times 11 = 132$$

$$\textcircled{P} 142 - 132 = 10$$

$$\textcircled{P} 11 - 10 = 1 \text{ (Caso o resultado seja 10 ou 11, o DV será 0)}$$

DV = 1

Exemplo do nosso número gerado = 182000011

A no		Byte		Sequencial					DV
1	8	2		0	0	0	0	1	1

Recurso Consulta

Descrição da Operação Consulta

A operação **GET** “consulta” é responsável pela consulta da situação de boletos. O formato de entrada e saída é JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um Response. O tipo de codificação utilizado no *Response* é Unicode UTF-8.

ENTRADA V1:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Tamanho	Formatação	Descrição	Obrigatório
1	token	String	HeaderParam	64	Sem formatação	Chave Transação da operação autenticação	Obrigatório
2	agencia	String	QueryParam	4	Sem formatação	Código da cooperativa do Beneficiário	Obrigatório
3	cedente	String	QueryParam	5	Sem formatação	Código do Beneficiário	Obrigatório
4	posto	String	QueryParam	2	Sem formatação	Código do posto do Beneficiário	Obrigatório
5	nossoNumero	String	QueryParam	9	Sem formatação	Nosso Número do Boleto	Opcional. Se não informado, deverá ser informado os campos tipoData, dataInicio e dataFim.
6	tipoData	String	QueryParam		<ul style="list-style-type: none"> • DATA_EMISSAO • DATA_VENCIMENTO • DATA_LIQUIDACAO • DATA_BAIXA 	Valor que indicará a data a ser consultada	Opcional. Se não informado deverá ser informado o campo nossoNumero
7	dataInicio	String	QueryParam	10	Formatação dd/mm/yyyy	Data de início da consulta por intervalo de data.	Opcional. Se não informado deverá ser informado o campo nossoNumero.
8	dataFim	String	QueryParam	10	Formatação dd/mm/yyyy	Data final da consulta por intervalo de data.	Opcional. Se não informado deverá ser informado o campo nossoNumero.

ENTRADA V2:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Tamanho	Formatação	Descrição
1	token	String	HeaderParam	64	Sem formatação	Chave Transação da operação autenticação
2	agencia	String	QueryParam	4	Sem formatação	Código da cooperativa do Beneficiário
3	cedente	String	QueryParam	5	Sem formatação	Código do Beneficiário
4	posto	String	QueryParam	2	Sem formatação	Código do posto do Beneficiário
5	nossoNumero	String	QueryParam	9	Sem formatação	Nosso Número do Boleto
6	tipoData	String	QueryParam		<ul style="list-style-type: none"> • DATA_EMISSAO • DATA_VENCIMENTO • DATA_LIQUIDACAO • DATA_BAIXA 	Valor que indicará a data a ser consultada
7	dataInicio	String	QueryParam	10	Formatação dd/mm/yyyy	Data de início da consulta por intervalo de data.
8	dataFim	String	QueryParam	10	Formatação dd/mm/yyyy	Data final da consulta por intervalo de data.

9	CodigoBeneficiarioFInal	String	QueryParam	3	Sem formatação	Código do beneficiário final
10	Pagina	String	QueryParam	4	Sem formatação	Número da página que deseja ser consultada. O tamanho de cada página é definido pelo parâmetro: ECOMM_TAMANHO_PAGINA

SAÍDA:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descrição
1	seuNumero	String	JSON	Sem formatação	Seu Número
2	nossoNumero	String	JSON	Sem formatação	Nosso Número
3	nomePagador	String	JSON	Sem formatação	Nome do Pagador
4	valor	String	JSON	Sem formatação	Valor do Documento
5	valorLiquidado	String	JSON	Sem formatação	Valor Liquidado
6	dataEmissao	Date	JSON	YYYY-MM-DD	Data Emissão
7	dataVencimento	Date	JSON	YYYY-MM-DD	Data Vencimento
8	dataLiquidacao	Date	JSON	YYYY-MM-DD	Data da Liquidação
9	situacao	String	JSON	<ul style="list-style-type: none"> EM CARTEIRA LIQUIDADO BAIXADO POR SOLICITACAO BAIXADO POR PROTESTO EM CARTORIO AGUARDANDO ENTRADA EM CARTORIO REJEITADO COM AVISO DE PAGAMENTO 	Situação

RETORNOS (Response):

Código	Descrição
HTTP_OK (200)	Operação realizada com sucesso.

FALHAS (WebApplicationException)

Status	Código	Mensagem	Parâmetros de entrada sujeitos a crítica	Descrição
--------	--------	----------	--	-----------

HTTP_NOT_FOUND (404)	0007	Ocorreu um erro ao realizar operação de consulta.	Não possui	Erros desconhecidos ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOUND (404)	0024	Não foram encontrados resultados para os filtros de consulta informados.	Não possui	Erros desconhecidos ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco	Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros obrigatórios não informados ou inválidos.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0011	Tamanho de campo inválido.	Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0012	Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos.	Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não permitidos.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0037	Intervalo de datas maior que 90 dias.	dataFim	Erro ocasionado por inserir um intervalo maior que 90 dias.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0036	Data de inicio maior que data fim.	dataInicio	Erro ocasionado por inserir uma data inicial maior que a data final.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0038	Preencha o campo nossoNumero ou os campos dataInicio, dataFim e tipoData.	nossoNumero	Erro ocasionado pela ausência dos parâmetros nossoNumero; ou tipoData, dataInicio e dataFim.

HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0039	Preencha o campo tipoData com um dos valores: DATA_EMISSAO, DATA_VENCIMENTO, DATA_BAIXA ou DATA_LIQUIDACAO.	tipoData	Erro ocasionado por inserção incorreta no campo tipoData.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0040	Cobrança online desativada, contate sua cooperativa.	Agencia Posto Cedente	Beneficiário está com ECOMM desativado em seu cadastro

REQUEST-GET:

<https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/consulta?agencia=0101&posto=19&cedente=68062&nossoNumero=181000853>

RESPONSE (quando informado parâmetro de entrada nossoNumero):

```
[
  {
    "seuNumero": "1234567891",
    "nossoNumero": "181000853",
    "nomePagador": "TESTE",
    "valor": "10",
    "valorLiquidado": "0",
    "dataEmissao": "2017-07-06",
    "dataVencimento": "2017-08-27",
    "situacao": "EM CARTEIRA"
  }
]
```

REQUEST-GET:

https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/consulta?agencia=0100&cedente=00248&posto=02&dataInicio=31/12/2018&dataFim=31/12/2018&tipoData=DATA_EMISSAO

RESPONSE (quando **não** informado parâmetro de entrada nossoNumero, e informado os campos tipoData, dataInicio e dataFim pesquisando pela DATA_EMISSAO):

```
[
  {
    "seuNumero": "1234567891",
    "nossoNumero": "191007112",
    "nomePagador": "TESTE",
    "valor": "10",
    "valorLiquidado": "0",
    "dataEmissao": "2018-12-31",
    "dataVencimento": "2019-01-10",
    "situacao": "EM CARTEIRA"
  },
]
```

```

{
  "seuNumero": "1234567891",
  "nossoNumero": "191006884",
  "nomePagador": "TESTE",
  "valor": "10",
  "valorLiquidado": "0",
  "dataEmissao": "2018-12-31",
  "dataVencimento": "2019-01-05",
  "situacao": "REJEITADO" },
{
  "seuNumero": "1234567891",
  "nossoNumero": "191006892",
  "nomePagador": "TESTE",
  "valor": "10",
  "valorLiquidado": "0",
  "dataEmissao": "2018-12-31",
  "dataVencimento": "2019-01-20",
  "situacao" : "BAIXADO POR SOLICITACAO" },
{
  "seuNumero": "1234567891",
  "nossoNumero": "191006906",
  "nomePagador": "TESTE",
  "valor": "10",
  "valorLiquidado": "10",
  "dataEmissao": "2018-12-31",
  "dataVencimento": "2019-01-31",
  "situacao": "LIQUIDADO"
}
]

```

V2:

REQUEST-GET:

https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v2/boleto/consulta?tipoData=DATA_EMISSAO&agencia=0100&posto=02&cedente=00175&dataInicio=01/09/2020&dataFim=31/10/2020&codigoBeneficiarioFinal=190&pagina=3

RESPONSE (Neste exemplo o parâmetro ECOMM_TAMANHO_PAGINA está configurado como 2, portanto será exibido somente 2 retornos por página. E está sendo listado a página 3):

```

[
{
  "seuNumero": "JMC445020",
  "nossoNumero": "191007112",
  "nomePagador": "TESTE",
  "valor": "10",
  "valorLiquidado": "0",
  "dataEmissao": "2018-12-31",
  "dataVencimento": "2019-01-10",

```




```
"situacao": "EM CARTEIRA"
},
{
  "seuNumero": "12345677",
  "nossoNumero": "191006884",
  "nomePagador": "TESTE",
  "valor": "10",
  "valorLiquidado": "0",
  "dataEmissao": "2018-12-31",
  "dataVencimento": "2019-01-05",
  "situacao": "REJEITADO" }
]
```

Diferença entre V1 e V2:


Na V2 existem 2 QueryParam a mais: codigoBeneficiarioFinal e pagina

EXECUÇÃO (usando ferramenta Postman):

- Cenário positivo



- Cenário de Erro <NOT_FOUND>:



Exemplo em PHP:

```
function recursoConsulta() {
    $curl = curl_init();
    $params = array('agencia' => '0116','posto' => '08','cedente' => '68062','nossoNumero' => '181000853');
    $url =
"https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/consulta".'?'.
    http_build_query($params);
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => $url,
        //eh indicado a ativacao de verificacao SSL p/ ambiente de producao
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
        // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'local/crt.crt');

        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "Content-Type: application/json",
            "token: SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI"
        ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl_error( $curl );
    if ($err) {
        echo "cURL Error: " . $err;
    } else {
        $info = curl_getinfo($curl);
    }
    curl_close($curl);
    return "Recurso Consulta -> HTTP Status Code: " . $info["http_code"];
}
```

Exemplo em Java:

```
public static void consulta() {
    try{
        URL url = new
URL("https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/consul
ta?agencia=0116&posto=08&cedente=68062&nossoNumero=181000853");
        HttpURLConnection con = ( HttpURLConnection) url.openConnection();
        con.setRequestMethod( "GET");
        con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
        con.setRequestProperty("token", "SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI");
        String jsonString = "";
        InputStreamReader in = new InputStreamReader( con.getInputStream());
        BufferedReader br = new BufferedReader(in);
        String text = "";
        while ((text = br.readLine()) != null) {
            jsonString += text;
        }
        System.out.println("Resposta da Consulta: " + jsonString);
        in.close();
        br.close();
    } catch (MalformedURLException ex) {
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log( Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
}
```

Recurso Impressão

Descrição da Operação Impressão

A operação GET “impressao” é responsável pela impressão e reimpressão dos boletos de Cobrança O formato de entrada e saída são JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response* . O tipo de codificação utilizado no *Response* é Unicode UTF-8.

ENTRADA:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descrição	Obrigatório
1	token	String	HeaderParam	64	Chave de transação gerada na operação de autenticação.	Obrigatório
2	agencia	String	QueryParam	4	Código da Cooperativa do Beneficiário.	Obrigatório
3	cedente	String	QueryParam	5	Código do beneficiário.	Obrigatório
4	nossoNumero	String	QueryParam	15	Nosso número do boleto.	Obrigatório
5	posto	String	QueryParam	2	Código do Posto do beneficiário.	Obrigatório

SAÍDA:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descrição
1	mensagem	String	JSON	Sem formatação	Mensagem de sucesso ou erro.
2	arquivo	byte[]	JSON	Sem formatação	Array de bytes do arquivo contendo os dados do boleto para a geração no formato PDF.

RETORNO (Response):

Código	Descrição
HTTP_OK (200)	Operação realizada com sucesso.

FALHAS (WebApplicationException):

Status	Código	Mensagem	Parâmetros de entrada sujeitos a crítica	Descrição
HTTP_NOT_FOUND (404)	0008	Ocorreu um erro ao realizar operação de impressão.	Não possui	Erros desconhecidos ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOUND (404)	20001	ORA-20001: EToken de Transação inválido	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco	Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros obrigatórios não informados ou inválidos.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0011	Tamanho de campo inválido	Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.
HTTP_BAD_REQUEST (400)	0012	Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos.	Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.	Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não permitidos.

REQUEST - GET:


<https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecommerce-api/ecommerce/v1/boleto/impressao?agencia=0101&cedente=02166&nossoNumero=171000088&posto=29>

RESPONSE:

```
{
  "mensagem": "Processado com sucesso.",
  "arquivo": "JVBE7U2 --restante do byte array omitido--"
}
```


EXECUÇÃO (usando ferramenta Postman):

- Cenário positivo:



```
1 {
2   "mensagem": "Processado com sucesso.",
3   "arquivo": "JVBERi0xLjQKJelz9MKMSAwIG9iaA8PC9UeXB1L1hPYmp1Y3QvUmVzb3VyY2VzPDwvUHJvYV1N1dC8bL1BERiAvVGV4dC
9JbWFnZUMgl01tYld1SV0vRm9udDw8L0FyaWFsLUJvbGRlVCAyIDAgUj4
-Pj4vU3VidHlwZS9Gbz31tL03Cb3hbWCAwIDM0OC41IDI1Lj1dL01hHjoeCBbMSAwIDAqMSAwIDBdL0x1bmd0aCAwIzQvRm9ybVR5c
XIVRmxdGVEZlVWZGU+PnN0cmVhbnQp4nB20sQ7CMBB0F8UjDFx9SdokI0Ed01SKxIwEVKAWIE58Pqfa27MteclIpy5QngtW00x0kha
+xxuF7qG1leSRhAS1QXPeXrF5VL7zfbCKsedeI7YJhxnSV1GNamflyePFUaoZm0gmjkhkZ0XWBUwzwwN+Zn9BXza1tZn
/DCKkQgp1bmRzdHJ1YW0KZi5kb2JqCjMgMCBvYmogPDwvVH1wZS9YRTJqZlN0L111c291cmN1czw8L1B2NTZXQgIy9QREYg1R1R1e
iAvS1h2Z2V0IC9JbWFnZU1dL0ZvbnQ8PC9Bcm1hbC1Cb2xkTVQgMSAwIFI+Pj4
```

- Cenário de erro <NOT_FOUND>:



```
1 {
2   "codigo": "0008",
3   "mensagem": "Ocorreu um erro ao realizar operacao de impressao.",
4   "parametro": ""
5 }
```

- Cenário de erro <BAD_REQUEST>:



```
1 {
2   "codigo": "0011",
3   "mensagem": "Tamanho de campo invalido.",
4   "parametro": "posto"
5 }
```

Exemplo em PHP:

```
function recursolImpressao() {
    $curl = curl_init();
    $params = array(
        'agencia' => '0116',
        'posto' => '08',
        'cedente' => '68062',
        'nossoNumero' => '181000853'
    );
    $url =
"https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/impressao"
    . '?' . http_build_query($params);
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => $url,
        //eh indicado a ativacao de verificacao SSL p/ ambiente de producao
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
        // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'local/crt.crt');

        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "Content-Type: application/json",
            "token: SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI"
        ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl_error($curl);
    if ($err) {
        echo "cURL Error: " . $err;
    } else
    {
        $info = curl_getinfo($curl);
    }
    curl_close( $curl );
    return "Recurso Impressao -> HTTP Status Code: " . $info["http_code"];
}
```

Exemplo em Java:

```
public static void impressao() {
    try {
        URL url = new
URL("https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/impre
ssao?agencia=0116&posto=08&cedente=68062&nossoNumero=181000853");
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        con.setRequestMethod( "GET" );
        con.setRequestProperty( "Content-Type", "application/json" );
        con.setRequestProperty("token", "SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI");
        System.out.println("Impressao: " + con.getResponseCode());
        String jsonString = "";
        InputStreamReader in = new InputStreamReader( con.getInputStream());
        BufferedReader br = new BufferedReader(in);
        String text = "";
        while ((text = br.readLine()) != null) {
            jsonString += text;
        }
        System.out.println("Resposta da Impressao: " + jsonString);
        in.close();
        br.close();
    } catch (MalformedURLException ex) {
        Logger.getLogger( Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger( Teste.class.getName()).log( Level.SEVERE, null , ex );
    }
}
```


Recurso Health

Descrição da Operação Health

A operação **GET** “health” é responsável pela verificação da disponibilidade do webservice de Cobrança.

REQUEST - GET:


<https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/health>

RETORNO (Response):


Status	Descrição
HTTP_OK (200)	Status OK

Execução (usando ferramenta Postman):

- Cenário Positivo:



- Cenário Negativo:



Exemplo em PHP:

```
function recursoHealth()
{
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL
        =>
        "https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/health",
        //eh indicado a ativacao de verificacao SSL p/ ambiente de producao
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0 ,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0 ,
        // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'local/crt.crt');

        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "Content-Type: application/json",
        ),
    ));
    $response = curl_exec($curl ) ;
    $err = curl_error($curl);
    if ($err) {
        echo "cURL Error: " . $err;
    } else {
        $info = curl_getinfo($curl);
    }
    curl_close($curl);
    return "Recurso Health -> HTTP Status Code: " . $info["http_code"];
}
```

Exemplo em Java:

```
public static void health() {
    try {
        URL url = new
URL("https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/health
");
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        con.setRequestMethod ("GET");
        int status = con.getResponseCode();
        System.out.println("Health: " + status);
        // Read response
        BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        StringBuffer jsonString = new StringBuffer();
        String line;
        while ((line = br.readLine()) != null) { jsonString.append(line);}
        br.close();
        con.disconnect() ;
        System.out.println("Resposta do Health: " + jsonString);
    } catch (MalformedURLException ex) {
        Logger.getLogger(Teste.class.getName()).log (Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger( Teste.class.getName ()).log (Level.SEVERE, null, ex);
    }
}
```

Recurso Comando de Instrução

Descrição da Operação Comando de Instrução

A operação **POST** “comandoInstrucao” é responsável por alterar dados dos títulos via serviço. O tipo de codificação utilizado no *Response* é Unicode UTF-8. Para executar com sucesso este serviço é necessário

ENTRADA:

Ord	Nome	Tipo	Formatação	Descrição	Obrigatório
1	agencia	String	Sem formatação	Agência do Beneficiário	Obrigatório
2	posto	String	Sem formatação	Posto do Beneficiário	Obrigatório
3	cedente	String	Sem formatação	Código do Beneficiário	Obrigatório
4	nossoNumero	String	Sem formatação	Nosso Número do Título	Obrigatório
5	instrucaoComando	String	<ul style="list-style-type: none"> PEDIDO_BAIXA CONCESSAO_ABATIMENTO CANCELAMENTO_ABATIMENTO_CONCEDIDO ALTERACAO_VENCIMENTO ALTERACAO_SEU_NUMERO PEDIDO_PROTESTO SUSTAR_PROTESTO_BAIXAR_TITULO SUSTAR_PROTESTO_MANTER_CARTEIRA ALTERACAO_OUTROS_DADOS 	Comando que será realizado na alteração do boleto. Caso seja informado ALTERACAO_OUTROS_DADOS será obrigatória a inclusão do campo complementoInstrucao	Obrigatório
6	complementoInstrucao	String	<ul style="list-style-type: none"> DESCONTO JUROS_DIA DESCONTO_DIA_ANTECIPACAO DATA_LIMITE_CONCESSAO_DESCONTO CANCELAMENTO_PROTESTO_AUTOMATICO CANCELAMENTO_NEGATIVACAO_AUTOMATICA 	Complemento do comando que será realizado na alteração do boleto	Condicional
7	<u>Campo de Alteração</u>	String	Sem formatação	Nome do campo que deseja mudar	Obrigatório

SAÍDA:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descrição
1	codigo	String	JSON	Sem formatação	Código da mensagem.
2	mensagem	String	JSON	Sem formatação	Mensagem de sucesso ou erro.
3	parametro	String	JSON	Sem formatação	Parâmetro em que houve erro.

RETORNO (Response):

Status	Descrição
HTTP_OK (200)	Status OK

FALHAS:

Status	Código	Mensagem	Descrição
HTTP_BAD_REQUEST (400)	E0032	Data de desconto já cadastrada.	Erro ao executar o comando de instrução para alteração de data de desconto.
HTTP_NOT_FOUND (404)	0116	Instrução inválida. Preenchimento obrigatório. Informe o campo obrigatório.	Campo exigido na operação não foi preenchido.

Quando um Comando de Instrução é realizado com sucesso, a seguinte resposta aparecerá:

```
{
  "codigo": "E0029",
  "mensagem": "Comando de Instrução realizado com sucesso!",
  "parametro": null
}
```

Caso não consiga executar algum comando, o campo "mensagem" dirá o erro em questão.

Segue o corpo dos JSON's dos comandos possíveis:

- PEDIDO_BAIXA - Consultar o Termo de Adesão com sua Unidade de Atendimento Sicredi p/ ver se está com Baixa Automática de boletos vencidos. Caso esteja, o boleto vencido terá sua baixa efetuada automaticamente.

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000352",
  "instrucaoComando": "PEDIDO_BAIXA",
  "complementoInstrucao": null
}
```

- CONCESSAO_ABATIMENTO

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "CONCESSAO_ABATIMENTO",
  "complementoInstrucao": null,
  "valor1": 3
}
```

- CANCELAMENTO_ABATIMENTO_CONCEDIDO

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "CANCELAMENTO_ABATIMENTO_CONCEDIDO",
  "complementoInstrucao": null
}
```

- ALTERACAO_VENCIMENTO

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000352",
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_VENCIMENTO",
  "complementoInstrucao": null,
  "tipoVencimento": "DATA_ESPECIFICA",
  "data1": "30/06/2018"
}
```

- ALTERACAO_SEU_NUMERO

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_SEU_NUMERO",
  "complementoInstrucao": null,
  "seuNumero": "1234"
}
```

- PEDIDO_PROTESTO - Somente em título vencido. Por padrão, todos os boletos emitidos pelo EComm-API, não são protestados.

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",

```

```
"instrucaoComando": "PEDIDO_PROTESTO",
"complementoInstrucao": null
}
```

- SUSTAR_PROTESTO_BAIXAR_TITULO

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "SUSTAR_PROTESTO_BAIXAR_TITULO"
}
```

- SUSTAR_PROTESTO_MANTER_CARTEIRA

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "SUSTAR_PROTESTO_MANTER_CARTEIRA"
}
```

- DESCONTO

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",
  "complementoInstrucao": "DESCONTO", "valor1": 1
}
```

● JUROS_DIA - Muda somente o valor, o tipo de juros não muda (tipo A: valor fixo, tipo B: percentual). O tipo de juros é definido no momento da emissão do boleto.

```
{
  "agencia": "0100",
  "posto": "02",
  "cedente": "00248",
  "nossoNumero": "181000360",
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",
  "complementoInstrucao": "JUROS_DIA", "valor1": 2.5 }
}
```

- DESCONTO_DIA_ANTECIPACAO

```
{  
  "agencia": "0100",  
  "posto": "02",  
  "cedente": "00248",  
  "nossoNumero": "181000379",  
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",  
  "complementoInstrucao": "DESCONTO_DIA_ANTECIPACAO",  
  "valor1": 1.5  
}
```

● DATA_LIMITE_CONCESSAO_DESCONTO - Altera somente a data, o valor não. Caso o boleto emitido esteja somente com uma data de desconto cadastrada, irá alterar somente a data cadastrada. Se o boleto foi emitido sem nenhuma data de desconto, nada será alterado.

```
{  
  "agencia": "0100",  
  "posto": "02",  
  "cedente": "00248",  
  "nossoNumero": "181000360",  
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",  
  "complementoInstrucao": "DATA_LIMITE_CONCESSAO_DESCONTO",  
  "data1": "10/05/2018"  
}
```

As datas data2 e data3 são opcionais e estarão relacionadas aos valores dos descontos 2 e 3, se houver.

```
{  
  "agencia": "0100",  
  "posto": "02",  
  "cedente": "00248",  
  "nossoNumero": "181000360",  
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",  
  "complementoInstrucao": "DATA_LIMITE_CONCESSAO_DESCONTO",  
  "data1": "10/05/2018",  
  "data2": "11/06/2018",  
  "data3": "12/07/2018"  
}
```


- CANCELAMENTO_PROTESTO_AUTOMATICO - Cancela solicitação de protesto automático do boleto, desde de que o mesmo ainda não esteja em fluxo de protesto como: “Em cartório“, “Protestado” ou “Aguardando sustação de protesto”.

```
{  
  "agencia": "0100",  
  "posto": "02",  
  "cedente": "00248",  
  "nossoNumero": "181000360",  
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",  
  "complementoInstrucao": " CANCELAMENTO_PROTESTO_AUTOMATICO "  
}
```

- CANCELAMENTO_NEGATIVACAO_AUTOMATICA – Cancela solicitação de negativação automática do boleto, desde de que o mesmo ainda não esteja em fluxo de negativação como: “Aguardando entrada de negativação”, “Negativado” ou “Aguardando exclusão de negativação”.

```
{  
  "agencia": "0100",  
  "posto": "02",  
  "cedente": "00248",  
  "nossoNumero": "181000360",  
  "instrucaoComando": "ALTERACAO_OUTROS_DADOS",  
  "complementoInstrucao": "CANCELAMENTO_NEGATIVACAO_AUTOMATICA"  
}
```

Exemplo em PHP:

```

function recursoComandoInstrucao() {
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array( $curl , array(
        CURLOPT_URL =>
"https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/comandoInstrucao",
        //eh indicado a ativacao de verificacao SSL p/ ambiente de producao
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0 ,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
        // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'local/crt.crt');

        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
        CURLOPT_POSTFIELDS => "{\n"
            . "\"agencia\": \"0116\", \n"
            . "\"posto\": \"08\", \n"
            . "\"cedente\": \"68062\", \n"
            . "\"nossoNumero\": \"181000853\", \n"
            . "\"instrucaoComando\": \"ALTERACAO_VENCIMENTO\", \n"
            . "\"complementoInstrucao\": null, \n"
            . "\"tipoVencimento\": \"DATA_ESPECIFICA\", \n"
            . "\"data1\": \"03/11/2018\" \n"
            . "}" ,
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "Content-Type: application/json",
            "token: SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI"
        ) ,
    ));
    $response = curl_exec( $curl );
    $err = curl_error($curl);
    if ($err) {
        echo "cURL Error: " . $err;
    } else {
        $info = curl_getinfo( $curl );
    }
    curl_close( $curl );
    return "Recurso Comando de Instrucao -> HTTP Status Code: " . $info["http_code"];
}

```

Exemplo em Java:

```


public static void comandoInstrucao() {
    try {

        URL url = new
URL("https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecom-api/ecom/v1/boleto/coma
ndoinstrucao");
        URLConnection con = (URLConnection) url.openConnection();
        con.setRequestMethod("POST");
        con.setDoOutput(true);
        con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
        con.setRequestProperty("token", "SUA_CHAVE_TRANSACIONAL_AQUI");
        //comando de instrucao p/ alterar data de vencimento
        String input = "{\n
            + "\"agencia\" : \" 0116\", \n
            + "\"posto\" : \"08\", \n
            + "\"cedente\" : \" 68062\", \n
            + "\"nossoNumero\" : \"181000853\", \n
            + "\"instrucaoComando\" : \"ALTERACAO_VENCIMENTO\", \n"
            + "\"complementoInstrucao\" : null, \n"
            + "\"tipoVencimento\" : \" DATA_ESPECIFICA\", \n
            + "\"data1\" : \"02/11/2018\", \n"
            + "}" ;
        OutputStream os = con.getOutputStream();
        os.write(input.getBytes());
        os.flush();
        System.out.println("Comando de Instrucao: " + con.getResponseCode());
        // Read response
        String jsonString = "";
        InputStreamReader in = new InputStreamReader( con.getInputStream());
        BufferedReader br = new BufferedReader(in);
        String text = "";
        while ((text = br.readLine()) != null) { jsonString += text; }
        System.out.println ("Resposta do Comando de Instrucao: " + jsonString);
        os.close(); in.close(); br.close();
    } catch (MalformedURLException ex) {
        Logger.getLogger( Teste.class.getName()).log (Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger( Teste.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
}

```


Download da API Postman

Acesse o site do fornecedor <https://www.getpostman.com> e clique em “Download the App” e instale a última versão da API.




Importando exemplos de requisições – Ecommerce


Acesse o Menu File\Import.




Clique em “Choose Files” e localize o arquivo “Sicredi Ecommerce.postman_collection.json” para importar requisições de exemplos aos serviços do Ecommerce.



Clique sobre o nome do arquivo e em “Abrir”



Clique sobre o nome da coleção “Sicredi Ecommerce” para exibir as requisições exemplo disponíveis.




Observações

Com as requisições importadas, substitua as informações fake por dados reais e teste mesmo antes de desenvolver sua aplicação consumidora.

A continuação deste material versa sobre os detalhes de como foram construídas passo-a-passo as requisições importadas acima.


Organizando as requisições em uma Coleção

Clique em “New Collection” e informe o nome e a descrição da coleção que conterà as requisições aos serviços Sicredi Ecommerce.




Health - criando a primeira requisição

Clique na seta à esquerda para expor a opção “Add requests”.




Health - nome e a descrição da requisição

Ao abrir a janela, informe o nome e a descrição da requisição e após clique em “Save to Sicredi Ecommerce”.




Health - mantendo o método GET sugerido por padrão e informando o endereço URL

Informe o endereço URL conforme o manual do ecommerce.




Health – enviando a requisição e obtendo o código de Status “200 OK”

Quando o associado desenvolver seu software para consumir os serviços do Ecommerce, ele irá testar a disponibilidade dos serviços, enviando uma requisição “Health” e testando o código de Status retornado. Se o retorno for 200, indica que ele consegue chegar até os serviços e estes estão disponíveis para receber requisições.




Autenticacao - criando uma nova Requisição

Clique nos três pontos para expor o menu e a opção “Add request”.




Autenticacao - nome e descrição

Ao abrir a janela, informe o nome e a descrição da requisição e após clique em “Save to Sicredi Ecommerce”.




Autenticacao - método POST

Clique no nome da requisição “Autenticacao” e selecione o método POST.




Autenticacao - guia “Params”

Na guia “Params” não informe conteúdo.




Autenticacao - guia “Body”

Na Guia “Body” marque a opção “raw”.




Autenticacao - guia “Pre-request Script”

Na guia “Pre-request Script” não informe conteúdo.



Autenticacao – o retorno do serviço via requisição com Token Master Inválido


Neste ponto, sugerimos clicar em “Send” e enviar a requisição com um “Token Master” inválido para verificar se os outros conteúdos foram informados corretamente. Obtendo-se sucesso na chamada do serviço com o Token Master inválido será apresentada a seguinte mensagem: “Não foi localizado o Token Master informado!”.



Autenticacao – o retorno do serviço via requisição com Token Master Correto


Ao clicar em “Send” e enviar a requisição com um “Token Master” correto, o serviço retornará o “Token Transicional” e a data e hora de expiração do “Token Transicional”.

Obs.: Guarde o Token Transicional, pois somente após a prescrição de 24h após a data e hora de expiração será possível gerar um novo Token Transicional.




Autenticacao – o retorno do serviço via reenvio de requisição antes das 24h de expiração.

Ao tentar gerar um Token Transacional novamente antes das 24h de expiração o serviço irá retornar a mensagem “Existe um Token de Transação válido cadastrado”



Emissao – guia “Body”


Marque a opção “raw”, mantenha a opção “JSON(application/json)” sugerida, informe os dados no formato “JSON” e clique em “Send” para enviar a requisição.



Obs.: Para o serviço de Emissão, apenas as guias “Headers” e “Body” terão seus conteúdos informados.

Consulta – guia “Params” – Range de datas de emissão


Desmarque o parâmetro “nossoNumero” e informe os demais.



Obs.: Para pesquisar por um período de datas de vencimento, liquidação ou baixa, informe no campo tipoData o conteúdo: DATA_VENCIMENTO, DATA_LIQUIDACAO OU DATA_BAIXA, respectivamente .


Consulta – guia “Params” respeitar maiúsculas e minúsculas

Atente para letras maiúsculas e minúsculas no nome dos parâmetros dataInicio, dataFim, tipoData.



Consulta – guia “Params” – Título Específico

Desmarque os parâmetros dataInicial, dataFim e tipoData.




The screenshot shows the Postman interface for a GET request to the endpoint `http://cobrancaonline.hom.sicredi.net/sicredi-cobranca-ws-ecom-api/ecom/v1/boleto/consulta?agencia=0100&posto=01&cede...`. The Params tab is active, displaying a table of parameters:

KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/> agencia	0100	
<input checked="" type="checkbox"/> posto	01	
<input checked="" type="checkbox"/> cedente	00046	
<input checked="" type="checkbox"/> nossoNumero	172032139	
<input type="checkbox"/> dataInicial	01/12/2019	
<input type="checkbox"/> dataFim	30/12/2019	
<input type="checkbox"/> tipoData	DATA_EMISSAO	
Key	Value	Description

Below the table is a section for the Response, which is currently empty.


Impressao - criando uma nova Requisição

Crie a nova requisição, informe seu nome e descrição conforme passo-a-passo apresentado na criação da requisição “Autenticacao”.




Impressao – guia “Headers”


Mantenha o método GET, informe o endereço URL e crie as chaves “token” e “Content-Type”



Impressao – guia “Params”




Impressao – guia “Params” – Erro E0008 – Título não gerado pelo Ecommerce




CMD-Pedido_Baixa - guia “Body”

Na Guia “Body” marque a opção “raw” e informe os dados.




CMD – CONCESSAO ABATIMENTO

Proceda como na criação do comando de instrução Pedido_Baixa ou clique com o botão direito sobre o nome a requisição de Pedido_Baixa e selecione “Duplicate”.




CMD-Concessao_Abatimento – Edição do nome

Ao passar o mouse sobre o nome, clique no lápis que aparece a direita para editar.




CMD- Concessao_Abatimento - guia “Body”

Na Guia “Body” substitua os dados.




CMD – CANCELAMENTO ABATIMENTO CONCEDIDO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – ALTERACAO VENCIMENTO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – ALTERACAO SEU NUMERO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – PEDIDO PROTESTO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – SUSTAR PROTESTO BAIXAR TITULO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – SUSTAR PROTESTO MANTER CARTEIRA

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – DESCONTO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – JUROS DIA

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados




CMD – DESCONTO DIA ANTECIPACAO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – DATA LIMITE CONCESSAO DESCONTO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.




CMD – CANCELAMENTO PROTESTO AUTOMATICO

Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.



CMD – CANCELAMENTO NEGATIVACAO AUTOMATICA


Siga os passos do comando de instrução Concessao_Abatimento e na guia “Body” substitua os dados.



Dúvidas Frequentes

1. Como é gerado o Token Master?

1.1 - No Internet Banking Sicredi, efetuar o *login* com a sua conta desejada



1.2 - Seleciona a opção Cobrança (caso não apareça, entre em contato com a sua Unidade de Atendimento Sicredi e solicite o uso do *webservice* EComm-API).



1.3 - Selecione a opção Gerar em Código de Acesso.



1.4 - Ler o Termo de Adesão, clicar em avançar e confirmar os dados. Será pedido o dispositivo de segurança, é o mesmo utilizado em todas as demais transações.

Página Inicial Cobrança Gerar Código de Acesso

1 Informar Dados **2** Confirmar Dados **3** Finalizar

Código de Acesso

Esse é o código de acesso necessário para autenticação do serviço de registro de boletos via Cobrança Online.

Conforme Termo de Adesão da Cobrança, é de sua exclusiva e intransferível responsabilidade a utilização e guarda da chave de acesso aqui gerada, não cabendo a imputação ao Sicredi de quaisquer ônus decorrentes de sua inadequada ou indevida utilização.

Li e concordo com o termo de adesão.

cancelar

1.5 - Depois de realizado os passos acima, será gerado o Token Master no campo Autenticação Eletrônica .

2. Como é gerado o Token Transacional?

O Token Transacional é gerado quando uma requisição ao recurso /autenticacao é executado, obtendo no retorno o token com sua respectiva data de expiração (timezone -03:00). É muito importante que seja guardado o Token Transacional pois não há uma forma de consulta posterior. Em caso de perda do Token Transacional, existem duas soluções:

1 - Esperar a expiração do Token Transacional. Demora 24 horas após gerado.

2 - Gerar um novo Token Master e usando-o para gerar um novo Transacional. Pode ser feito a qualquer momento. O Token Master é gerado no Internet Banking Sicredi logado com a conta do beneficiário.

3. Há alguma forma de recuperar o Token Transacional gerado?

Não. É muito importante que salve/guarde o Token Transacional.

4. Em caso do Token Master ficar pendente de autorização?

Isso ocorre porque a conta tem dois ou mais sócios, logo, a maioria dos sócios deve autorizar a geração do Token Master. Basta logar no Internet Banking Sicredi e autorizar o procedimento.

5. Caso ocorra um problema na comunicação com o webservice EComm-API e o Token Transacional não seja gerado, ficará sem emitir boleto até que o Token expire ou que seja gerada uma nova Chave Master?

Caso exista problema na comunicação com o webservice EComm-API, nenhuma chave será gerada, basta requisitar novamente o recurso /autenticacao para obter o Token Transacional. Caso exista problema no tratamento da chave gerada (ex.: sua aplicação recebeu o Token Transacional e por algum problema não conseguiu salvá-lo), logo, terá que aguardar a expiração do Token Transacional gerado ou gerar uma nova chave master.

6. No campo especieDocumento, qual opção devo utilizar para emissão de títulos?

Essa informação é referente à natureza do negócio. Entre em contato com sua Unidade de Atendimento Sicredi para saber qual espécie de documento se adequa melhor a sua empresa. A identificação incorreta da espécie do documento não vai impedir que o boleto seja pago e nem que o crédito seja efetuado na conta do beneficiário, mas pode ocasionar na impossibilidade de se protestar o boleto caso venha a ser necessário.

7. O campo endereço fica muito pequeno perto do que necessita ser colocado nele como: logradouro, número e complemento. Isso passa 40 caracteres na maioria das vezes. Pode gerar algum problema?

Não há problema em ter apenas 40 caracteres. O título será válido para pagamento. Caso seja necessário uma consulta para saber o endereço completo do pagador, basta usar o campo CEP que estará preenchido.

8. Nos campos mensagem e instrucao, é possível inserir quebra de linha?

Não há como inserir quebra de linha. A quebra de linha ocorrerá automaticamente a cada 80 caracteres. É provável que a separação de sílabas, na quebra de linha, ocorra de maneira inadequada, mas isso não invalida o título.

9. O campo cidade tem limite de 25 caracteres. Caso o nome da cidade exceda esse limite, como proceder?

Pode ser emitido títulos cujo o nome da cidade exceda 25 caracteres, o que acontecerá é que o nome será cortado depois do vigésimo quinto caracter, mas isso não invalida o boleto pois ainda consta o CEP em caso de ser necessário uma consulta para saber o nome completo da cidade e bairro.

10. Emissão de títulos, via *webservice* EComm-API, será registrada na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) independente do horário do dia?

Via *webservice*, o registro na CIP demora apenas alguns segundos, logo, o título pode ser pago na sequência. Títulos enviados via arquivo CNAB (240 ou 400) após das 18hrs têm seu registro na CIP somente no próximo dia útil.

11. Existe ambiente de homologação/teste?

Não. Somente ambiente de produção.

12. O que acontece com boletos vencidos?

Boletos vencidos tem a sua baixa executada automaticamente de acordo com a quantidade de dias acordado no Termo de Adesão do beneficiário. Por exemplo: caso o beneficiário tenha 60 dias para baixa automática de títulos, o boleto ainda estará válido para pagamento, e somente 60 dias depois de vencido que será dado baixa automática. Quando um boleto é baixado, fica impossibilitado de pagamento ou alterações, e também não é mais cobrada taxas de manutenção do boleto.

13. Quem monta o layout do boleto (.PDF) e distribui os dados no boleto é o recurso /impressao do *webservice* da Sicredi?

O *webservice* EComm-API é responsável pela montagem do .PDF do título em formato de *arrayde bytes*. Através de ferramentas de conversão, é possível gerar o .PDF do título usando o *array de bytes*.

14. Qual é a melhor utilização do campo mensagem na emissão de um boleto?

É um campo dedicado para instruir o operador de caixa bancário. Esse campo tem quebra automática de linha a cada 80 caracteres e pode exibir no máximo 300 caracteres (gerando até 4 linhas). Seguindo do campo mensagem será incluído as demais instruções do boleto como: vencimento, possíveis multas, juros e descontos, ou seja, no .PDF do boleto (na parte 'Instruções - texto de responsabilidade do beneficiário') aparecerá o campo 'mensagem' + demais instruções.

15. Como não há ambiente de homologação/teste, pode ser efetuado testes normalmente no ambiente de produção que não gerará custos?

Não. Confirme com a sua Unidade de Atendimento Sicredi se na emissão, impressão e comando de instrução de boletos consta alguma taxa operacional, isso depende de como foi feito o contrato de adesão com o Sicredi.

16. Em casos de boletos não pagos, como proceder?

Por padrão os boletos emitidos pelo EComm-API não são protestados automaticamente. Uma vez emitido o boleto, ele continuará existindo gerando apenas taxas de manutenção (consultar com a sua Unidade de Atendimento Sicredi qual foi a taxa acordada e a quantidade de dias para a Baixa Automática ser executada). Para baixar um título, basta usar o recurso /comandoInstrucao solicitando PEDIDO_BAIXA.

17. Caso queira alterar apenas o Valor do Boleto, tem algum comando de instrução?

Não há comando de instrução para tal. Terá que dar baixa no boleto existente e emitir um novo com o valor desejado.

18. Posso cadastrar títulos com CEP inválido?

Sim, basta desativar a opção de Valida CEP. Entre em contato com sua Unidade de Atendimento Sicredi para solicitar a desativação. A consequência de um CEP inválido no título é a impossibilidade de protesto.